

HTML5 overzicht

Tag	Uitleg	Versie	Attributen
<!-- -->	Commentaarregel toevoegen	4 en 5	Geen
<!DOCTYPE>	Document type	4 en 5	Geen
<a>	Hyperlink	4 en 5	href hreflang media ping rel target type
<abbr>	Samenvoeging van een woord	4 en 5	Algemene attributen*
<acronym>	Afkorting welke als woord wordt uitgesproken (bijv. havo)	4	Geen
<adress>	Adres gegevens	4 en 5	Algemene attributen*
<applet>	Applet (Klein programma -client server based)	4	
<area>	Gebied afbakening in een afbeelding	4 en 5	alt coords href hreflang media ping rel shape target type
<article>	Afbakening van het artikel gedeelte	5	Algemene attributen*
<aside>	Afbakening van een deel van de pagina dat buiten het hoofdgedeelte valt	5	Algemene attributen*
<audio>	Audio content of geluidsinhoud	5	autobuffer autoplay controls loop src
	Vetgedrukte tekst	4 en 5	Algemene attributen*
<base>	De basis URL voor alle links op een pagina	4 en 5	href target
<basefont>	Basis lettertype voor een document	4	Geen
<bb>	Browser button voor het aanroepen van user-agent commando's	5	type
<bdo>	Richting van de tekst bepalen	4 en 5	dir
<blockquote>	Gedeelte waarin een andere bron wordt geciteerd	4 en 5	cite
<body>	Hoofdinhoud van een document	4 en 5	Algemene attributen*
 	Enkele zinsafbreking	4 en 5	Algemene attributen*
<button>	Een knop	4 en 5	autofocus disabled form formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget name type value
<canvas>	Een grafische afbakening	5	height width
<caption>	Bijschrift van een table	4 en 5	Algemene attributen*
<center>	Centreren van tekst	4	Geen
<cite>	Citaat	4 en 5	Algemene attributen*
<code>	Computer code tekst	4 en 5	Algemene attributen*
<col>	Waardes voor een kolom in een table	4 en 5	span
<colgroup>	Groep van tabelkolommen	4 en 5	span

<command>	Button met een specifieke taak	5	type label icon disabled checked radiogroup title
<datagrid>	Data in een lijst, een vertakking of een opsomming	5	disabled
<datalist>	Uitschuiflijst	5	Algemene attributen*
<dd>	Definitie omschrijving van een definitie lijst (<dl>)	4 en 5	Algemene attributen*
	Verwijderde tekst, deergestreept .	4 en 5	cite datetime
<details>	Details met extra informatie binnen een element	5	open
<dialog>	Weergave van een dialoog, bijvoorbeeld een transcript van een gesprek of chatsessie	5	Algemene attributen*
<dir>	Directory lijst	4	Geen
<div>	Afgebakende sectie van een document, zonder specifieke eigenschappen	4 en 5	Algemene attributen*
<dfn>	Omschrijving van een definitie	4 en 5	title
<dl>	Lijst met definities opgedeeld in geen of meer groepen met termen en waarden	4 en 5	Algemene attributen*
<dt>	Beschrijving van een term in een definitie lijst	4 en 5	Algemene attributen*
	Tekst met nadruk	4 en 5	Algemene attributen*
<embed>	Interactieve inhoud vanaf een andere bron mogelijk met plugin	5	height src type width
<fieldset>	Een set formulieren met taken, samengevoegd	4 en 5	disabled form name
<figure>	Specifieke losstaande content	5	Algemene attributen*
<footer>	Onderste gedeelte van een pagina of een sectie	5	Algemene attributen*
<form>	Afbakening van een formulier	4 en 5	accept-charset action autocomplete data enctype method name novalidate replace target
<h1> - <h6>	Kopteksten vanaf h1 (grootste) tot h6 (kleinste)	4 en 5	Algemene attributen*
<head>	Informatie van het document	4 en 5	geen
<header>	Kopgedeelte van een pagina of sectie, bijvoorbeeld voor een logo of navigatie	5	Algemene attributen*
<hgroup>	Groeperen van h1 - h6 elementen als een kop meerdere levels bevat	5	Algemene attributen*
<hr>	Horizontale lijn	4 en 5	Algemene attributen*
<html>	HTML document	4 en 5	manifest
<i>	Schuingedrukte tekst	4 en 5	Algemene attributen*
<iframe>	Zwevend frame waarin een andere bron kan worden getoond	4 en 5	src name sandbox seamless height width
	Afbeelding	4 en 5	alt src height ismap usemap width
<input>	Veld om gegevens in te voeren	4 en 5	accept

			alt autocomplete autofocus checked disabled form formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget height list max maxlength min multiple name pattern placeholder readonly required size src step type value width
<ins>	Ingevoegde tekst	4 en 5	cite datetime
<isindex>	Een regel input veld	4	-
<kbd>	Toetsenbord tekst	4 en 5	Algemene attributen*
<label>	Label ter controle van een formulier	4 en 5	for
<legend>	Titel van een formulierenreeks (<fieldset>)	4 en 5	Algemene attributen*
	Onderdeel van een lijst (of)	4 en 5	value
<link>	Bron referentie	4 en 5	href rel media hreflang type sizes
<mark>	Gemarkeerde tekst	5	Algemene attributen*
<map>	Afbeelding raster	4 en 5	id
<menu>	Menu lijst	4 en 5	label type
<meta>	Meta informatie voor bijvoorbeeld titel (<title>) en omschrijving (<description>)	4 en 5	charset content http-equiv name
<meter>	maat in een vooraf gestelde maatgeving	5	high low max min optimum value
<nav>	Sectie van de pagina waarin de navigatie zich bevindt.	5	Algemene attributen*
<noframes>	Geen frames deel van de pagina	4	-
<noscript>	Geen weergave als er een script draait, wel weergegeven als een script niet kan draaien	4 en 5	Algemene attributen*
<object>	Ingevoegd externe bron	4 en 5	data name usemap form height type width
	Geordende lijst	4 en 5	start reversed
<optgroup>	Een groep opties (<option>) met een label	4 en 5	disabled label
<option>	Onderdeel van een groep, een lijst met opties	4 en 5	disabled label

			selected value
<output>	Het resultaat van een berekening	5	form
<p>	Paragraaf	4 en 5	Algemene attributen*
<param>	parameter voor een object	4 en 5	name value
<pre>	Voorgeformateerde tekst	4 en 5	Algemene attributen*
<progress>	Voortgang van een willekeurige taak	5	max waarde
<q>	Korte quote	4 en 5	cite
<ruby>	Ruby inhoud	5	Algemene attributen*
<rp>			
<rt>			
<s>	Doorgestreepte tekst	4	
<samp>	Voorbeeld computer code	4 en 5	Algemene attributen*
<script>	Dynamische scripts en data invoegen	4 en 5	async type defer src charset
<section>	Gedeelte van een document	5	cite
<select>	lijst die je kunt selecteren	4 en 5	autofocus data disabled form multiple name size
<small>	Klein lettertype	4 en 5	Algemene attributen*
<source>	Specificatie van het type media	5	media src type
	inline gedeelte van een document	4 en 5	Algemene attributen*
<strike>	doorgestreepte tekst	4	
	Belangrijke vetgedrukte tekst	4 en 5	Algemene attributen*
<style>	In te voegen stijl informatie (Inline CSS code)	4 en 5	media type scoped
<sub>	kleine letters laaggeplaatst	4 en 5	Algemene attributen*
<sup>	kleine letters hooggeplaatst	4 en 5	Algemene attributen*
<table>	Data weergeven in een tabel	4 en 5	Algemene attributen*
<tbody>	De eigenlijke inhoud van de tabel	4 en 5	Algemene attributen*
<td>	Een cel in een tabel	4 en 5	colspan rowspan headers
<textarea>	tekstveld	4 en 5	autofocus cols disabled form readonly required rows maxlength placeholder wrap
<tfoot>	Onderzijde van een tabel	4 en 5	Algemene attributen*
<th>	Kopcel van de kop van een tabel	4 en 5	colspan rowspan headers
<thead>	Kop van een tabel	4 en 5	Algemene attributen*
<time>	Datum en tijd weergave	5	datetime
<title>	Titel van het document bepalen	4 en 5	geen

<tr>	Tabel rij	4 en 5	<i>Algemene attributen*</i>
<tt>	Teletype tekst	4	
<u>	Onderstreepte tekst	4	
	ongeordende lijst	4 en 5	<i>Algemene attributen*</i>
<var>	Variabele in wiskundige of programmeer context	4 en 5	<i>Algemene attributen*</i>
<video>	Video element	5	poster autobuffer autoplay controls loop src width height
<xmp>	Voorgeformateerde tekst	4	

Algemene attributen:

class, contenteditable, contextmenu, dir, draggable, id, irrelevant, lang, ref, registrationmark, tabindex, template en title

Attributen die voor specifieke HTML4-tags afgekeurd zijn worden niet genoemd.